

ROBUSTO E FÁCIL DE USAR

COMPACTO E LEVE, O MNC360 PODE SER PERFEITAMENTE INSTALADO NO ESPAÇO LIMITADO DE QUALQUER VEÍCULO.



- O suporte auxiliar permite a instalação rápida, a remoção do rádio e ajusta facilmente a sua posição graças aos rolamentos rotativos.
- O layout dos conectores e teclas torna as operações do rádio mais confortáveis. As quatro teclas programáveis em estilo Braille podem ser facilmente encontradas com o toque e oferecem rápido acesso às suas principais funcionalidades, como iniciar uma gravação ou alternar entre os modos diurno e noturno.
- O design voltado para o usuário melhora consideravelmente a eficiência e produtividade.
- Conector de aviação entre o microfone remoto e a unidade principal, design robusto para oferecer confiabilidade e conexão estável em qualquer cenário operacional.

APARÊNCIA



ESPECIFICAÇÕES

| Rede                         |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banda de frequência          | FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28<br>TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 (2496–2690MHz)<br>GSM: 850/900/1800/1900<br>WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8                                                       |
| Hardware                     |                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema operacional          | Android 7.1                                                                                                                                                                                                  |
| Memória                      | 1GB RAM + 8GB ROM                                                                                                                                                                                            |
| Cartão TF                    | 128GB (Máx.)                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensões (A x L x P)        | 170mm x 66mm x 39.3mm                                                                                                                                                                                        |
| Peso                         | Aproximadamente 300g                                                                                                                                                                                         |
| Tamanho do visor             | 2.0pol.                                                                                                                                                                                                      |
| Resolução do visor           | 320 x 240                                                                                                                                                                                                    |
| Cartão SIM                   | 2 x Micro-SIM                                                                                                                                                                                                |
| Posicionamento               | GPS/BDS/GLONASS/A-GPS                                                                                                                                                                                        |
| WLAN                         | 2.4GHz, 802.11 b/g/n                                                                                                                                                                                         |
| Bluetooth                    | BT 4.2                                                                                                                                                                                                       |
| NFC                          | Opcional                                                                                                                                                                                                     |
| Interfaces externas          | Micro-USB 2.0 (OTG)<br>Conector de áudio de 3.5mm<br>Duas portas para antena LTE<br>Porta do alto-falante externo de 2 pinos<br>Conector da antena GPS<br>Entrada de energia<br>Porta de aviação de 10 pinos |
| Tensão de entrada            | 9–25V CC                                                                                                                                                                                                     |
| Alto-falante                 | ≤ 8W                                                                                                                                                                                                         |
| Sensor                       | Disponível                                                                                                                                                                                                   |
| Ambiente                     |                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura operacional      | -20°C a +60°C                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C                                                                                                                                                                                                |
| ESD                          | IEC 61000-4-2, (ESD) ±12kV (ar); ±8kV (contato)                                                                                                                                                              |
| Classificação da norma IP    | IP54                                                                                                                                                                                                         |
| Certificação                 |                                                                                                                                                                                                              |
| Certificação                 | FCC/IC/CE                                                                                                                                                                                                    |

ACESSÓRIOS



APLICAÇÕES



Hytera Communications Corporation Limited

Código de Ações: 002583.SZ

Endereço: Hytera Tower, Shenzhen Hi-Tech Industrial Park North, Beihuan RD.9108#, Nanshan District, Shenzhen, P.R.C.  
Telefone: +86-755-2697 2999

www.hytera.com marketing@hytera.com



A Hytera se reserva o direito de alterar o projeto do produto e as especificações. Em caso de ocorrência de algum erro de impressão, a Hytera não assume nenhuma responsabilidade de relevância. Haverá ocorrência de pequenas diferenças entre o produto real e o produto indicado nos materiais impressos devido à própria impressão.

HYT, Hytera são marcas registradas da Hytera Communications Corp., Ltd.  
©2022 Hytera Communications Corp., Ltd. Todos os direitos reservados.



RÁDIO MÓVEL POC  
MNC360

ESTEJA ONDE QUISER. CONECTE-SE QUANDO QUISER.







## RÁDIO MÓVEL POC MNC360

### VISÃO GERAL

O MNC360 é um rádio móvel push-to-talk over cellular (PoC) projetado para a comunicação entre veículos. Com o design inovador da Hytera, ele oferece serviço de voz confiável, alto e cristalino para diversos cenários de comunicação. O design simples de usar permite a fácil instalação, remoção e operação. Acessórios versáteis estão disponíveis para atender a um número maior de requisitos em diferentes ambientes de trabalho. Como um rádio móvel profissional PTT pronto para os negócios, o MNC360 é o dispositivo de comunicação de grupo ideal para mercados verticais.

### ÁUDIO ALTO E CLARO

- O alto-falante integrado de 4 watts possui tecnologia de supressão de distorção, supressão de microfonia e cancelamento de ruído, o que possibilita ao MNC360 transmitir áudio alto e claro até mesmo quando o vidro estiver abaixado em locais com obras ou em ruas movimentadas.



### COMUNICAÇÃO MAIS FLUÍDA

- Comparado a um smartphone comum, as duas antenas externas LTE do MNC360 melhoram a sensibilidade RX em até 3dB e aumentam a cobertura do sinal fraco nas áreas mais afastadas ou no subsolo de um estacionamento.
- O interruptor inteligente permite que o MNC360 selecione sempre a rede com melhores intensidades de sinal. As comunicações estáveis, contínuas e de alta qualidade são garantidas em qualquer lugar.



### DESIGN INTELIGENTE, CONDUÇÃO SEGURA

- O MNC360 é um assistente de segurança que fornece alarme de excesso de velocidade e alarme de condução com fadiga para garantir uma viagem segura.
- A teclas no MNC360 são bloqueadas automaticamente durante a condução, o que ajuda o condutor a manter o foco na estrada e menos no rádio.
- Enquanto isso, a câmera externa USB pode ser conectada ao MNC360 e pode funcionar como uma câmera de painel para gravar os detalhes da condução.



### FLEXIBILIDADE E ADAPTABILIDADE

- Ao parear com acessórios com fio ou sem fio, o MNC360 oferece aos usuário mais liberdade e flexibilidade durante as comunicações por voz.
- Com o sistema Android e APIs padrão, o MNC360 está aberto aos aplicativos de terceiros para criar um ecossistema intraveicular com aplicação de dados em campo.
- Além disso, o MNC360 é altamente personalizável para estender os recursos e atender às necessidades específicas.

